

MALLI	PT-60 PDA-laite
SUORITYSKYKY	
Käyttöjärjestelmä	Win CE 5.0
Prosessori	Intel ARM9 Core 266 MHz
Ram	128 MB Mobile DDRAM
Rom	128 MB NAND FLASH
Wlan	Wi-Fi 802.11 b/g
NÄYTTÖ	
Lcd	2,4" väri TFT 320 x 240 QVGA kosketusnäytöllä
Resoluutio	240 x 320
CCD LUKIJA	
Lukunopeus	400 skannausta/s
Resoluutio	0,127 mm
Lukualueen syvyys	600 mm
Tunnistettavat koodit	Code 39, Code93, Code 11, Code 128, EAN-128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, UK Plessey, MSI/Plessey, Telepen, Standard 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5
NÄPPÄIMISTÖ	
	29 Näppäintä taustavalolla
KOMMUNIKOINTI	
Perusliittymä	RS232 ja USB
LISÄPAIKAT	
	Standardi SD
VIRTALÄHDE	
	Ladattava Li-polymer akku 2000mAH, 3.7Vdc
TOIMINTAOLOSUHTEET	
Käyttölämpötila	- 10 ~ 50 astetta
Varastointilämpötila	- 20 ~ 60 astetta
Latauksen lämpötila	0 ~ 45 astetta
Paino	n. 250g sisältäen akun
Pudotustesti	1.2 m laite, 0.9 m telakka
Suojausluokka	IP54
KEHITYSTYÖKALUT	
	Embedded Visual C++ 4.0, Visual Studio.NET, Visual Studio 2005,
	Windows CE SDK

KASSONE

- kokoa kaupankäynnin palaset yhteen

Kassone Oy
Pyynikintie 25
33230 Tampere

puh. 010 387 7997
fax 010 387 7999

email info@kassone.com
www.kassone.com